AM	AM-Kode	steppen	schweißen	rundgenäht	kaschierbar	Kaschierungsträger	flüssigkeitsdicht	Beständig gegen: Öl, Mineralöl, Fette	Beständig gegen: Lösungsmittel	Beständig gegen: Aromaten	flammhemmend / selbstverlöschend	Beständig gegen: Schweißfunken / Schlackespritzer	hochtemperaturbeständig	
1003	19.91.038	x		x			+	+	+ +	+ +	+ +	+ +	+	
1004	16.20.020	x	x	x			+ +	+	-	-	-	-	-	
1005	16.20.040	x	x	x			+ +	+	-	-	-	-	-	
1006	16.10.040	x	x	x	x		+ +	+ +	+ +	+ +	-	-	-	
1008	16.20.080			x			+ +	+	-	-	-	-	-	
1009	19.21.050			x			+ +	+	+	+	+	+	+	
1010	16.22.050			x			+ +	+	-	-	-	-	-	
1011	19.90.032			x			+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+	+	
1026	20.71.075			x			+ +	+	+	+	-	-	-	
1036	16.13.040	x	x	x	x		+ +	+ +	+ +	+ +	-	-	-	
1050	24.50.095			x			+ +	+	+	+	+ +	+ +	+	
1077	16.08.027	x	x	x	x		+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	-	-	
1079	17.10.035	x	x	x			+	++	++	++	++	+	+	
1096	16.10.036	x	x	x	x		+	+ +	+ +	+ +	-	-	-	
1099	16.10.020	x	x	x	x		+	+ +	+ +	+ +	-	-	-	
1105	16.24.040	x	x	x			+ +	+	-	-	+	-	-	
1137	16.25.045	x	x	x			+ +	+	-	-	-	-	-	
1139	16.26.050	x	x	x			+ +	+	-	-	-	-	-	
1148	16.20.050			x			++	+	-	-	-	-	-	
1164	Pyromatex	x		x			-	+	+	+	+ +	+ +	+ +	
1178	17.10.035	x	x	x	x		+	+ +	+ +	+ +	+ +	+	+	
1301	27.11.035	x	x	x			+	+	+	+	+ +	+ +	+ +	
1314	Polytex				x		+	+	+	+	-	-	-	
1359	08.19.040				x		+ +	+	+	+	-	-	-	
1366	16.42.030	x	x	x			+ +	+ +	+ +	+ +	-	+	+	
1374	08.18.040				x		+ +	+	+	+	-	-	-	
2001	30.01.020					x	++	+	-	-	-	-	-	
2002	30.01.015					x	++	+	-	-	-	-	-	
2006	40.00.015					x	-	+	+	+	-	-	-	
2009	40.00.025					x	-	+	+	+	-	-	-	
2028	40.05.028					x	+	+	+	+	-	-	-	

Hinweis: Die Eigenschaft "flüssigkeitsdicht" bezieht sich auf das verwendete Gewebe, nicht auf den kompletten Faltenbalg

Legende:

	Eigenschaft:
+ +	**sehr gut**
+	**gut**
-	**fehlt**